



onald's



SERIA Q261

ECOSUBLIFIX

WYKOŃCZENIE POWŁOKI:
**DROBNA STRUKTURA,
MATOWA**

Farby bazowe Ecosublifix Serie Q261 oprócz doskonałych właściwości przenoszenia i ochrony ostatecznych dekoracji, oferują niezwykle wrażenie ciepła i miękkości w dotyku, dzięki czemu te wykończenia są idealnymi substytutami naturalnego drewna.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- **Wykończenie:** pomarszczony mat
- **Połysk:** N. A.
- **Gęstość:** od 1,25 do 1,40 gr / cm³ w zależności od koloru
- **Grubość warstwy:** od 90 do 120 μm w zależności od koloru
- **Przyczepność:** Gt 0 DIN 53151
- **Uderzenie:** > 25 cm / kg ISO 6272
- **Bańki:** > 5 mm ISO 1520
- **Gięcie trzpieniowe:** > 5 mm 1501590
- **NSS:** 1000h 0,5 mm ASTM B 117-94
- **Odporność na wilgoć:** 1000h bez zmian ISO 6270
- **Przyspieszone starzenie:** 1000 godzin, utrata połysku <50 ° / D (specyfikacja Qualicoat CI.1) ISO 16474-2
- **Floryda:** 12 miesięcy, <50% utrata połysku (specyfikacja Qualicoat CI.1) ISO 2810
- **Zastosowanie:** Nadaje się do wszystkich popularnych procesów (Corona, Tribo)
- **Warunki utwardzania:** 200°C x 15-20' (temperatura obiektu)